

DESCRIPCIÓN:

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado brillo.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraíble y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 265x270x171 • **PESO (kg):** 3,2

• **TENSIÓN (V):** 220/240 • **POTENCIA TOTAL (W):** 1200
 • **CONSUMO (A):** 5,5 • **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

• **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 92 • **CAUDAL (m³/h):** 75,18
 • **TEMPERATURA DEL AIRE (°C):** 55

• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I
 • **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1

• **TEMPORIZACIÓN (s):** 60
 • **ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200

• **TIEMPO DE SECADO (s):** 7

• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

• **INSTALACIÓN:** Soporte de instalación a la pared de acero, tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 307

• **ANCHO (mm):** 230

• **FONDO (mm):** 234

• **PESO (kg):** 4

REEMBALAJE (2 UDS.)

• **ALTO (mm):** 360

• **ANCHO (mm):** 450

• **FONDO (mm):** 335

• **PESO (kg):** 8,8

PALET

• **BASE (cm):** 100x120 • **ALTURA (cm):** 230

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** 6 cajas (12 uds.) • **FILAS:** 5

• **CAJAS:** 30 • **UNIDADES:** 62